



TalkPro™ Headsets



TalkPro Headset
mit VXI-Translator

TECHNISCHE DATEN

MIKROFON-DATEN

Mikrofon: Gentex-Mikrofon mit Rauschunterdrückung
Nebengeräuschunterdrückung: 13 dB @ 1 kHz, typisch
Ausgangsimpedanz: 1,8 kOhm, typisch
Empfindlichkeit: -54 dB @ 1 kHz (bei 1" Abstand, 82 dB SPL)
Signal-Rauschabstand: > 50 dB
Frequenzumfang: 100 Hz bis 6,3 kHz
Betriebsstrom: 300 µA max.
Betriebsspannung: 1,0 V DC min. bis 20 V max.

WIEDERGABE-DATEN

Lautsprecher: dynamisch, 36 mm Durchmesser
Schalldruckpegel: 90 dB @ 1 kHz, 0,22 V (Eingangsspannung)
Impedanz: 32 Ohm
Frequenzumfang: 100 Hz bis 6,3 kHz
Eingangsnennleistung: 10 mW kontinuierlich, Spitzenleistung:
100 mW

HEADSET-DATEN

Kabel: Litzendraht, Spiral-Abschirmung, Polyethylen-
Isolierung, PVC-Mantel
Verbindungsstecker: MIC: 3,5 mm Stereostecker, Spitze und
Ring unabhängig voneinander verdrahtet
Mikrofonarm: flexibler Mikrofonarm/ um 270° drehbar- an
rechtes und linkes Ohr anpassbar
Kopfbügel: verstellbares Edelstahlband; rastend positionierbar
Gewicht (ohne Kabel): 46 g
Kabel: einzelnes Kabel mit 3,5 mm Steckern am Ende. Ohne
Quick Disconnect.
Kabellänge: TalkPro 325 cm / TalkPro XPress 313 cm

BESONDERHEITEN & VORTEILE

- Mikrofon mit ausgezeichneter Rauschunterdrückung für höhere Genauigkeit bei der Spracherkennung
- Leicht konkaves Ohrpolster für mehr Komfort und verbesserten Klang
- Praktisch unverwüstlicher, hochflexibler Mikrofonarm. Linkes und rechtes Ohrstück um bis zu 270° drehbar. Einfach einzustellen. Behält seine Position bei für eine gleich bleibende Sprachqualität.
- Der patentgeschützte VXI Translator™ garantiert Kompatibilität mit der Soundkarte und verbessert die Mikrofonleistung
- Das Edelstahlband stellt die richtige Einstellung sicher
- Zwei 3,5mm Soundkartenstecker (Mikrofonstecker und Tonstecker)
- Vorbehaltlose 2-Jahres-Garantie



TalkPro Xpress Headset
ohne VXI-Translator
empfohlen für Soundkarten, die nach
dem Jahr 2000 hergestellt wurden.

Distributor (Deutschland, Österreich, Schweiz):

JOLO DATA - Dipl.-Kfm. Jochen R. Lorke - Goschenstr. 37 - 31134 Hildesheim - Tel.: 05121-1799-0 - info@jolodata.com